



Termostaty CosmoTherm

Novinka v sortimentu

TP51 týdenní programovatelný termostat

č.: 489365, Zkr. 1: CTPP51, P. S.: M4AU

Termostat týdenní programovatelný CosmoTherm TP51, 0-230V, 0,25°C, 3A

- nový elegantní design
- týdenní časový rozvrh: každý den zvlášť nebo 5/2 (6 různých časových a teplotních změn)
- manuální nebo automatický režim - změna nastavení jedním tlačítkem
- **manuální režim TRVALÝ nebo DOČASNÝ**
- funkce BOOST - dočasná změna teploty až na 9 hodin
- dočasná změna teploty (teplota bude udržována do další změny v aktuálním programu)
- protizámrzná ochrana
- režim Dovolená
- režim Spánek - pozastaví všechny funkce termostatu)
- snadno čitelný podsvícený LCD displej
- 5 let záruka

Technické informace:

- Rozsah řízení teploty: 5 - 35°C
- Nastavitelná teplota protizámrzného režimu: 5 - 17°C
- Hystereze: +/- 0,5°C nebo +/- 0,25°C
- Citlivost teploty: 0,5°C nebo 0,1°C
- Korekce naměřené teploty: až +/- 3°C

CosmoTHERM



DPC 1 145 Kč

- Max. odporová zátěž: 3A
- Napájení: 2 baterie AA (součást balení)
- Spínání: 0 - 230V (přepínací kontakt)
- Rozměry termostatu (mm) 120 x 96 x 27

bezdrátový týdenní programovatelný termostat TP51RF

č.: 489368, Zkr. 1: CTPP51RF, P. S.: M4AU



DPC 2 400 Kč

Termostat bezdrátový týdenní programovatelný CosmoTherm TP51RF, 0-230V, 0,5°C, 16A, frekvence 868MHz

Komunikace na frekvenci 868 MHz zaručuje velmi stabilní přenos, odolný proti rušení signálu

- nový elegantní design
- přijímač a vysílač spárovány z výroby
- týdenní časový rozvrh: 5/2 nebo každý den zvlášť (6 různých časových změn)
- manuální nebo automatický režim - změna nastavení jedním tlačítkem
- funkce BOOST - dočasná změna teploty až na 9 hodin
- dočasná změna teploty (teplota bude udržována do další změny v aktuálním programu)
- protizámrzná ochrana
- režim Dovolená
- režim Spánek (pozastaví všechny funkce termostatu)
- snadno čitelný podsvícený LCD displej
- 5 let záruka

Technické informace:

- Rozsah měření teploty: 0 - 40°C
- Rozsah řízení teploty: 5 - 35°C
- Nastavitelná teplota protizámrzného režimu: 5 - 17°C
- Hystereze: +/- 0,5°C nebo +/- 0,25°C
- Citlivost teploty: 0,5°C nebo 0,1°C
- Korekce naměřené teploty: až +/- 3°C

- Max. odporová zátěž: 16A
- Napájení termostatu: 2 baterie AA (součást balení)
- Napájení přijímače: 230V AC
- Spínání: 0 - 230V (kontakt NO-COM)
- Rozměry termostatu (mm) 120 x 96 x 27
- Rozměry přijímače (mm) 96 x 96 x 27

TM31 manuální digitální termostat

č.: 489359, Zkr. 1: CTTM31 P. S.: M4AU

Termostat manuální CosmoTherm TM31, 0-230V, 0,25°C, 3A

- nový elegantní design
- možnost nastavení hystereze
- protizámrzná ochrana
- režim Spánek - pozastaví všechny funkce termostatu)
- snadno čitelný podsvícený LCD displej
- 5 let záruka

DPC 899 Kč



Technické informace:

- Rozsah řízení teploty: 5-35°C
- Nastavitelná teplota protizámrzného režimu: 5 - 17°C
- Hystereze: +/- 0,5°C nebo +/- 0,25°C
- Citlivost teploty: 0,5°C nebo 0,1°C
- Korekce naměřené teploty: až +/- 3°C
- Max. odporová zátěž: 3A
- Napájení: 2 baterie AA (součást balení)
- Spínání: 0-230V (přepínací kontakt)
- Rozměry termostatu (mm) 96 x 96 x 27

bezdrátový manuální digitální termostat TM31RF

č.: 489367, Zkr. 1: CTTM31RF, P. S.: M4AU



DPC 2 030 Kč

Termostat bezdrátový manuální CosmoTherm TM31RF, 0-230V, 0,5°C, 16A, frekvence 868MHz

Komunikace na frekvenci 868 MHz zaručuje velmi stabilní přenos, odolný proti rušení signálu

- nový elegantní design
- přijímač a vysílač spárovány z výroby
- protizámrzná ochrana
- možnost nastavení hystereze
- protizámrzná ochrana
- režim Spánek - pozastaví všechny funkce termostatu)
- snadno čitelný podsvícený LCD displej
- 5 let záruka

Technické informace:

- Rozsah měření teploty: 0 - 40°C
- Rozsah řízení teploty: 5 - 35°C
- Nastavitelná teplota protizámrzného režimu: 5 - 17°C
- Hystereze: +/- 0,5°C nebo +/- 0,25°C
- Citlivost teploty: 0,5°C nebo 0,1°C
- Korekce naměřené teploty: až +/- 3°C
- Max. odporová zátěž: 16A
- Napájení termostatu: 2 baterie AA (součást balení)
- Napájení přijímače: 230V AC
- Spínání: 0 - 230V (kontakt NO-COM)
- Rozměry termostatu (mm) 96 x 96 x 27
- Rozměry přijímače (mm) 96 x 96 x 27