

NOVÉ Magnetický filtr TRINNITY nový skladový produkt



**EXTRA SILNÝ
MAGNET
12 000 GAUSS**

TRINNITY
ZNAČKA PRO PROFESIONÁLNÍ ŘEŠENÍ



TRINNITY FM

Jedná se o vysoce účinný plnoprůtokový magnetický filtr navržený pro jednoduchou instalaci, čištění a servis. Je připraven k ochraně všech centrálních topných systémů tím, že odstraní prakticky 100 % suspendovaného oxidu železitého.

- umístění je možné jak na vertikální, tak i horizontální potrubí
- odstraňuje z topného systému magnetické i nemagnetické nečistoty
- **obsahuje extra silný magnet - síla 12 000 GAUSS**
- použitelný na všechny rozvody vytápění, ústředního i podlahového
- **součástí balení jsou 2 ks kulových ventilů a 2 sítka**

Typ filtru	FM20	FM25
Připojovací šroubení	3/4"	1"
Max. magnetická indukce (Gauss)	12000	12000
Objem filtru	450 ml	450 ml
Maximální teplota	120 °C	120 °C
Maximální tlak	12 bar	12 bar
Maximální průtok 1 kPa (l/m)	22 l	45 l
Maximální absorpční kapacita	145 g	145 g
Hustota sítka - kovové (integrované)	300 µm	300 µm
Hustota sítka - plastové (alternativní)	800 µm	800 µm
Průměr magnetu	18 mm	18 mm
Váha	1,87 kg	2,12 kg
Rozměr	167 x 86 mm	167 x 86 mm

FM 3/4" DN 20

Zkr.1: TRIFM20 | č.: 548379

DPC bez DPH: **2 464 Kč**

FM 1" DN 25

Zkr.1: TRIFM25 | č.: 548380

DPC bez DPH: **2 607 Kč**